

## GRACO GMax II

*Airless striekacie zariadenia s pohonom benzínovým motorom Honda a mechanickým prevodom výkonu*



Striekacie zariadenia GRACO s benzínovým pohonom tretej generácie rady **GMax II a Gmax II ProConnect Optimum** sú profesionálne striekacie zariadenia s benzín-mechanickým hnacím agregátom kombinujúce vysokú produktivitu a životnosť s vynikajúcou mobilitou a nezávislosťou na prívode energie. Konštrukcia hnacieho agregátu s benzínovým motorom **Honda** umožňuje prenos až 90 % energie benzínového motora na materiálové čerpadlo, konštrukcia automatickej spojky v spojení s riadiacou jednotkou **SmartControl 2.0 Digital** zaručuje jeho plynulý a hladký chod. Systém **WatchDog** zabraňuje chodu čerpadla „nasucho“ pri vyčerpaní farby z nádoby, automaticky zastaví pohon čerpadla. Unikátna konštrukcia s dvojčinným piestovým čerpadlom zaručuje vysoký výkon zariadení, takže najvýkonnejšie zariadenie z rady **GMax II 7900** je schopné súčasne napájať až tri striekacie pištole. Pripojenie pumpy na prevodovku systémom **ProConnect** podstatne zjednodušuje jej demontáž. Pumpu je možné zo striekacieho zariadenia demontovať bez akéhokoľvek náradia vďaka zámkovému mechanizmu systému **ProConnect**. Veľmi praktický navijak hadice, ktorý je súčasťou rámu zjednodušuje a urýchľuje zbalenie zariadenia po ukončení práce. Rada **GMax II** zahŕňa zariadenia, ktoré sú určené pre striekacie práce v rozsahu menších stavieb, pri opravách rozmerných konštrukcií až po zariadenia pre špecializované firmy zaoberajúce sa povrchovou úpravou rozsiahlych obytných komplexov, nádrží, mostov a administratívnych budov. Sú vhodné pre nanášanie všetkých stavebných farieb, latexov, polyuretánov, epoxidov a materiálov pre povrchovú úpravu v stavebníctve, vrátane tmelov. Zariadenia sa vyrábajú v prevedení **Hi-Boy**, sú umiestnené na dvojkolesovom podvozku kompaktnej konštrukcie.

### Technické parametre

Modely	GMax II 3400	GMax II 3900	GMax II 5900	GMax II 7900
Motor Honda	4 HP (3,0 kW)	4 HP (3,0 kW)	5,5 HP (4,1 kW)	6,5 HP (4,8 kW)
Objem palivovej nádrže	2,5 l	2,5 l	3,6 l	3,6 l
Maximálny objemový výkon	2,85 l/min	4,7 l/min	6,0 l/min	8,3 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	227 bar			
Maximálny priemer trysky pre počet pištolí	1	0,027"	0,035"	0,043"
	2	x	0,023"	0,029"
	3	x	x	0,023"
	4	x	x	0,019"
Maximálna dĺžka hadíc	60 m		90 m	
Rozmery ( V x Š x D ) mm	800x580x790	800x565x813	819x622x819	819x622x838
Váha	40 kg	50 kg	64 kg	67 kg
Objednávacie číslo	248664	258731	258734	258735

## Zloženie súpravy

- Benzín-mechanický hancí agregát **Honda** s prevodovkou a automatickou elektromagnetickou spojkou
- Dvojčinné piestové čerpadlo **Endurance** so systémom uchytenia **ProConnect** pre modely **ProConnect Optimum 3900, 5900 a 7900**
- Riadiaca jednotka tlaku **SmartControl Digital 2.0**.
- Vysokotlaký výstupný materiálový filter s dvomi výstupmi a prepádovým ventilom
- Hadica 1/4" alebo 3/8" 15 m so striekacou pištoťou **Contractor** alebo **TexSpray Blue**, držiakom trysky **RAC X** a tryskou **RAC X**
- Dvojkolesový podvozok
- Integrovaný navijak na hadicu pre modely **ProConnect Optimum 3900, 5900 a 7900**

## Príslušenstvo, náhradné diely a spotrebný materiál

	287987	Zásobník na farbu 90 l
	289605	Pišťol' TexSpray Blue s držiakom trysky RAC X, tryskou HDA531, difúzor s priemerom 3.2 mm, max. tlak 280 bar, vhodná pre všeobecné použitie pri striekaní stierok a bitúmenov
	287019	Predĺženie pred trysku 25 cm, RAC X, tryska PAA517, 280 bar
	287020	Predĺženie pred trysku 40 cm, RAC X, tryska PAA517, 280 bar
	287021	Predĺženie pred trysku 50 cm, RAC X, tryska PAA517, 280 bar
	287022	Predĺženie pred trysku 75 cm, RAC X, tryska PAA517, 280 bar
	244071	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 30 Mesh
	244067	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 60 Mesh
	244068	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 100 Mesh
	244069	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 200 Mesh
	246215	Držiak trysky RAC X 7/8"
	FFAxxx	Striekacia tryska RAC X Fine Finish Applicatons otočná, zelená
	PAAxix	Striekacia tryska RAC X Professional Airless Applications otočná, modrá
	HDAxxx	Striekacia tryska RAC X Heavy Duty Applications otočná, hnedá
	246453	Tesnenie trysky RAC X kov/guma, sada 5 ks
	240794	Hadica BlueMax II 1/4" 15m, 230 bar
	240797	Hadica BlueMax II 3/8" 15m, 230 bar
	277253	Hadica BlueMax II 1/2" 15m, 280 bar
	191239	Hadica BlueMax II 3/8" 3,3 m, 280 bar, pred pištoľ
	238358	Hadica BlueMax II 3/16" 0,9 m, 230 bar, pred pištoľ
	244200	Opravná sada čerpadla Mark V
	237260	Opravná sada pištole TexSpray
	206994	Olej TSL 0,25 l pre piestové čerpadlá GRACO
	189920	Sací filter 1" 1000 micron
	181072	Sací filter 1" 500 micron