

# ToughTek™ Mortar Equipment

Spoľahlivé vybavenie pre aplikáciu maltových zmesí



# Spoločte sa na zariadenia ToughTek

## ► Odolné a spoľahlivé riešenia



Pumpy					
MODEL	F340e	F680e	M680a	P15	P25
Typ	Piestová pumpa	Piestová pumpa	Piestová pumpa	Progressive Cavity	Progressive Cavity
Max. veľkosť častíc	3 mm (1/8")	3 mm (1/8")	3 mm (1/8")	3 mm (1/8")	6 mm (1/4")
Prietok (l/m)	24 l/m	41 l/m	41 l/m	14 l/m	38 l/m
Objemový výkon (protipožiarne materiály)	15 vriec/h	25 vriec/h	25 vriec/h	NA	NA
Objemový výkon (podkladové materiály)	NA	NA	NA	NA	200 vriec/h
Aplikácie	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Sadrové omietky Štukové omietky EIFS	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Malty na báze epoxidov Hydroizolačné zmesi Epoxidové zmesi Protišmykové povrchové úpravy	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Štukové omietky EIFS	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Štukové omietky EIFS
Napájanie	110V, 15A  230V, 10A, 1ph	230V, XXA, 1ph (bez kompresoru)  230V, 30A, 1ph (s kompresorom)  380V, XXA, 3ph (bez kompresoru)  380V, XXA, 3ph (s kompresorom)	40 CFM vzduchový kompresor (pneumatická pumpa)	110V, 20A	230V, 30A, 1ph  <b>230V, 30A, 3ph</b>



Pumpy		Pumpy a zmiešavače		Zmiešavače
P25X	P35	MP25	D25	D35
Progressive Cavity	Progressive Cavity	Progressive Cavity	Continuous Mixer	Continuous Mixer
6 mm (1/4 in")	8 mm (5/16")	3 mm (1/8")	6 mm (1/4")	8 mm (5/16")
38 l/m	71 l/m	23.5 l/m (Štandardný) 47 l/m (Vysoký)	38 l/m	80 l/m
NA	NA	NA	NA	NA
200 vriec/h	300 vriec/h	100 vriec/h 200 vriec/h	140 vriec/h	300 vriec/h
Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Štukové omietky EIFS	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Štukové omietky EIFS	Protipožiarne materiály Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Grout	Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Štukové omietky EIFS	Vyrovnávacie podkladové úpravy Maltové zmesi Sadrové omietky Štukové omietky EIFS
230V, 30A, 1ph	230V, 30A, 3ph	230V, 30A, 1ph (Štandardný výkon) 230V, 30A, 3ph (Vysoký výkon)	230V, 30A, 1ph 230V, 30A, 3ph	230V, 30A, 1ph 230V, 30A, 3ph

