

GRACO UltraMAX II Platinum

Airless striekací systém s elektrickým pohonom bezkomutátorovým motorom



Striekacie zariadenia rady **UltraMAX II Platinum** sú viacúčelové veľmi ľahké a výkonné zariadenia, určené pre airless striekanie akrylátových farieb, základných farieb, latexov, disperzií, epoxidov, bitúmenov, lepidiel, antikoročných a protipožiarnych materiálov do vysokých viskozít v profesionálnom nasadení. Sú veľmi vhodné aj pre antikoročné a protipožiarne nástreky konštrukcií, nádrží, striech a podobne. Kompaktná konštrukcia na dvojkoľosovom podvozku uľahčuje transport medzi pracovnými miestami a po schodoch.

Štvrtá generácia striekacích zariadení s elektrickým pohonom **UltraMAX** prináša niekoľko veľmi významných inovácií – predovšetkým je to systém **E-Lock**, ktorý umožňuje elektronicky zablokovať zariadenie a tým zabrániť jeho používaniu neoprávneným osobám, vylepšená elektronická riadiaca jednotka **SmartControl-E**, diaľková bezdrôtová regulácia tlaku **E-Control**, vylepšený systém **FastFlush** a integrovaný navijak hadice. Konštrukcia motora využíva rotor s permanentným magnetom a vinutým statorom, takže uhlíky a komutátor ako najčastejší zdroj porúch a rušenia úplne odpadajú. Elektronická regulácia motora zaisťuje stabilitu tlaku a výkonu čerpadla. Pri vypnutí pištole systém **WatchDog** zabezpečí zastavenie pohonu, čo ďalej prispieva k zvýšeniu životnosti celého zariadenia. Dvojčinné piestové materiálové čerpadlo je vyrobené z ušľachtilej ocele. Piestna tyč a vložka valca je povrchovo upravená technológiou **Chromex**, čo zaručuje vysokú odolnosť voči opotrebeniu a minimalizuje náklady na opravy. Systém uchytienia spodnej pumpy **ProConnect** (iba pre model 1095) umožňuje jej jednoduchú demontáž bez nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd, čo uľahčuje prípadné opravy priamo na mieste.

Technické parametre

Model		UltraMAX II 695 Platinum	UltraMAX II 795 Platinum	UltraMAX II 1095 Platinum
Maximálny pracovný tlak		230 bar		
Maximálny výkon čerpadla		3,0 l/min.	3,6 l/min.	4,1 l/min.
Elektrický príkon		1,3 kW	1,5 kW	1,65 kW
Maximálny priemer trysky	1 pištoľ	0,031"	0,033"	0,035"
	2 pištole	0,019"	0,021"	0,025"
Hmotnosť súpravy		43 kg	45 kg	55 kg
Kompletné zariadenie		24M373	24M376	24M379

Zloženie súpravy

- dvojčinné piestové čerpadlo s pohonom bezuhlíkovým jednosmerným elektromotorom
- elektronická riadiaca jednotka pohonu **SmartControl-E**
- jednotka **E-Control**, **E-Lock**, dvojkoľosový vozík s navijakom hadice až 45m
- výstupný vysokotlaký materiálový filter so sítom 250 micron, s prepádovým ventilom a prepádovou hadičkoumateriálová hadica **BlueMax II 15m**, ukončovacia hadica **BlueMax II 0,9m**
- striekacia pištoľ **PRO Contractor II**, držiak trysky **RAC X**, tryska **PAA517**, **PAA625** a **PAA621**

Príslušenstvo, náhradné diely a spotrebný materiál

	288428	pištoľ FTx, štvorptstá spúšť, držiak trysky RAC V
	288429	pištoľ FTx, dvojprstá spúšť, držiak trysky RAC X, tryska LTX517
	288438	pištoľ FTx, štvorptstá spúšť, držiak trysky RAC X, tryska LTX517
	241705	Pištoľ TexSpray Blue s držiakom trysky RAC X, tryskou HDAxxx, difúzor s priemerom 3.2 mm, max. tlak 280 bar, vhodná pre všeobecné použitie pri striekaní stierok a bitúmenov
	244364	striekacia pištoľ FTx InLine, vhodná pre striekanie stropov s predlžovacími nástavcami
	287026	Tyčová pištoľ 90 cm s ventilom CleanShot, RAC X, tryska PAA
	287027	Tyčová pištoľ 180 cm s ventilom CleanShot, RAC X, tryska PAA
	181072	Sací filter 1" 500 micron
	287032	Pištoľový filter 50 Mesh, čierny
	287033	Pištoľový filter 100 Mesh, modrý
	244071	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 30 Mesh
	244067	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 60 Mesh
	244068	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 100 Mesh
	244069	Filtračné sito EasyOut pre vysokotlaký filter, 200 Mesh
	246215	Držiak trysky RAC X 7/8"
	FFAxxx	Striekacia tryska RAC X Fine Finish Applicatons otočná, zelená
	PAAxxx	Striekacia tryska RAC X Professional Airless Applications otočná, modrá
	HDAxxx	Striekacia tryska RAC X Heavy Duty Applications otočná, hnedá
	246453	Tesnenie trysky RAC X kov/guma, sada 5 ks
	240794	Hadica BlueMax II 1/4" 15m, 230 bar
	240797	Hadica BlueMax II 3/8" 15m, 230 bar
	238358	Hadica BlueMax II 3/16" 0,9 m, 230 bar, pred pištoľ
	287019	Predĺženie pred trysku 25 cm, RAC X, tryska PAA517
	287020	Predĺženie pred trysku 40 cm, RAC X, tryska PAA517
	287021	Predĺženie pred trysku 50 cm, RAC X, tryska PAA517
	287022	Predĺženie pred trysku 75 cm, RAC X, tryska PAA517
	248212	Opravná sada čerpadla UltraMax II 695/795
	248213	Opravná sada čerpadla UltraMax II 1095
	206994	Olej TSL 0,25 l pre piestové čerpadlá GRACO
Servisné sady a ND	288488	Opravná sada ihla/difúzor pištole FTx/Contractor