EP™ Plniaca pištoľ

Nová generácia miešacej pištole pre polyuretánové materiály

Inovatívna pneumaticky ovládaná plniaca pištoľ zjednodušuje opravy miešacej hlavy

- Obsahuje opravnú sadu pre rýchlu a jednoduchú údržbu
- Ponúka manuálny aj automatický spôsob ovládania
- Pre otvorené liate aplikácie, ako aj vstrekovanie do uzavretých foriem
- Mechanické samočistenie eliminuje nákladné preplachovanie riedidlom
- Poskytuje prietoky materiálu od 0.45 do 22.7 kg/min.

OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA.

Graco EP Plniaca pištoľ

Hospodárnosť a výkon

EP

Plniaca pištoľ Graco EP™ je určite cestou k zmene pohľadu na miešacie hlavy. Dôvodom je jej spoľahlivá konštrukcia, nízka hmotnosť a viacúčelovosť s vlastnosťami a technológiou, ktoré dlhodobo redukujú náklady na jej prevádzku.

Nízka vstupná investícia

- Výkonnostne je navrhnutá ako hydraulická miešacia hlava bez zdroja pohonu, preto je možné znížiť vstupnú investíciu na minimum.

Jednoduchá oprava miešacej hlavy, ktorú zvládnete aj sami

- Nižšie výdavky na opravy
- Vylepšená technológia umožňuje opravu priamo na pracovisku
- Znižuje dobu nečinnosti zariadenia
- Znižuje náklady na záložné miešacie hlavy

Flexibilita - schopná spracovať rôzne druhy materiálov

- Spracúva tuhé i pružné polyuretánové materiály
- Dokáže pracovať aj s plnenými materiálmi

Presné pomerové dávkovanie

- Udržiava presný miešací pomer bez potreby cirkulácie materiálu vnútri hlavy pištole

Nízka hmotnosť, vysoký výkon

- Citlivá spúšť zabezpečuje presné, opakujúce sa dávky materiálu
- Hmotnosť pištole je 2.9 až 3.4 kg
- Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania

Kompatibilná so zmiešavačmi

- Graco HFR meraný systém™
- Reactor® IPH-25 a IPH-40

Jednoduchá oprava miešacej hlavy

Výkonná pneumatická konštruckia zlepšuje prácu

- Zamedzuje zalepeniu čistiacej ihly

Dvojpiestová technológia

- Znižuje náklady na systém prostredníctvom eliminácie hydraulického zdroja pohonu miešacej hlavy

Konštrukcia trysky a ihly zaručuje flexibilitu

- Jednoducho nastaviteľné tak, aby bola vytvorená presná zmes materiálu pre Vašu prácu
- Ponúka širokú škálu prietokov - do 22.7 kg/min.

Čistiaci piestik zabraňuje zalepeniu trysky

- Mazaný čistiaci piestik znižuje riziko zalepenia materiálu
- Zvyšuje spoľahlivosť zariadenia
- Eliminuje nákladné preplachovanie riedidlom

Vložky injektora s dlhou životnosťou

- Odolné vložky pre injektor z antikoróznej ocele pre zníženie potreby údržby
- Množstvo prietokov a pomerov - od 1:1 po viac než 5:1
- Dostupných je 16 veľkostí pre rôzne materiály

Technická špecifikácia

EP PLNIACA PIŠTOĽ

Prietoky	0.45 kg/min.
	do 22.7 kg/min.
Max. pracovný tlak materiálu	207 bar (20.7 MPa, 3000 psi)
Min. tlak vzduchu na vstupe	5.5 bar (0.55 MPa, 80 psi)
Max. tlak vzduchu na vstupe	6.9 bar (0.69 MPa, 100 psi)
Max. teplota materiálu	82°C
Veľkosť vstupu vzduchu	1/4 npt rýchlospojka
Zložka A - veľkosť vstupu	-5 JIC, 1/2 - 20 UNF
Zložka B - veľkosť vstupu	-6 JIC, 9/16 - 18 UNF

Rozmery

S rukoväťou	274 x 79 x 297 mm
Bez rukoväte	274 x 79 x 155 mm

Hmotnosť

S rukoväťou	3.4 kg
Bez rukoväte	2.9 kg
Materiály konštrukcie	Hliník, antikorózna oceľ, acetal, chemicky odolné o-krúžky, uhlíková oceľ, fluóroelastomérové o-krúžky
Zmáčané časti	Hliník, antikorózna oceľ, acetal, chemicky odolné o-krúžky
Manuál	313872

Objednávacie čísla

GRACO EP250 PLNIACA PIŠTOĽ

257999	Pištoľ s rukoväťou s čistiacim piestikom priemeru 6.35 mm a otvorom veľkosti 0.79 mm
24C932	Automatická pištoľ s čistiacim piestikom priemeru 6.35 mm a otvorom veľkosti 0.79 mm
24D680	Telo pištole, 6.35 mm

GRACO EP375 PLNIACA PIŠTOĽ

24C933	Pištoľ s rukoväťou s čistiacim piestikom priemeru 9.53 mm a otvorom veľkosti 1.2 mm
24C934	Automatická pištoľ s čistiacim piestikom priemeru 9.53 mm a otvorom veľkosti 1.2 mm
24D681	Telo pištole, 9.53 mm

DASS s.r.o.
PREDAJ, SERVIS A TECHNICKÁ PODOPRA

Centrála Martin:
DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika•
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688 •
E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Košice:
DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika•
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra:
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika•
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 •
E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

© 2014 DASS, s.r.o. · Brožúra č. 340468 SK (rev. B) · 09/14 · Vytlačené v Európe.

Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.