

# ProMix™ 3KS

Trojkomponentný elektronický zmiešavací systém



## Rozšírite Váš systém s ProMix™ 3KS

- Precízne miešanie trojkomponentných materiálov
- Manuálna alebo automatická prevádzka
- Až 25 farieb, 4 katalyzátory a 4 spomaľovače v modulárnom systéme výmeny farieb
- Zabezpečený ovládací panel umožňuje prevádzku v EX prostredí
- Optimalizovaný programy preplachu vrátane možnosti tretieho prepláchnutia
- Zakúpte spolu so systémom 2KS alebo rozšírite už existujúci systém 2KS



# ProMix™ 3KS

## Objednávanie príslušenstva

### Káble

123277. ....	1,82m žltý, zmena farby/ovládanie kabíny
123280. ....	15m žltý, výmena farby/ovládanie kabíny
123273. ....	3m zelený CAN kábel
123274. ....	7,5m zelený CAN kábel
123271. ....	15m červený napájací kábel
123272. ....	30m červený napájací kábel

### Ostatné kity

16A732 .....	3K rozšírenie stojanu na podlahu, rozširuje stojan 2KS 15V950 pre použitie so systémom 3KS
--------------	--

## Príklad systému ProMix™

### Krok 1: Identifikácia

Špecifikujte Váš základný systém.

Pomôžte si brožúrou ProMix 2KS (339996).

### Krok 2: Rozšírenie!

Vyberte modul ProMix 3KS pre Váš systém.

T	K	X	X	0	0
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Tri	Komponenty	Prietokomer	Ventily	0	0

T	K	Prietokomer	Ventily	0	0
T	K	0 = Bez prietokomerov	0 = Bez ventilov (jedna farba)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 farby (LP)		
		2 = G3000 HR	2 = 4 farby (LP)		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 farby (HP)		
		4 = S3000	4 = 4 farby (HP)		



Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice  
DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika  
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 • E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra  
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika  
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 • E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688; 907-821561 E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

## Technická špecifikácia

Zmiešavací pomer\*

Sekvenčné dávkovanie ..... 1. fáza: 0.1:1 až 50:1  
2. fáza: 0.1:1 až 50:1

Dynamické dávkovanie ..... 1. fáza: 0.1:1 až 30:1  
2. fáza: 0.1:1 až 30:1

Presnosť zmiešavania ..... do + 1% minimálne (nastaviteľné)

Požiadavky na napájanie ..... 85-250 V, 50/60 Hz., 2 A max.,  
15 A istič, 2,5 mm<sup>2</sup> (8 až 14 AWG) napájací kábel

Rozsah pracovnej teploty ..... 0.5 až 50°C

Hmotnosť

3KS panel na stenu ..... 14.8 kg

Napájanie ..... 6.9 kg

\*Zmiešavacie pomery sú závislé na prietoku, dávkovaní a rozlíšení prietokomerov